



## Balança 3 Plus

A balança 3 Fit faz parte da mais moderna linha de balanças computadoradas da Prix, marca da Toledo do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garantem pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.

## Principais características e benefícios

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável;
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;
- Função de pré-empacotamento;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Acumulador diário de preço;
- Configuração de datas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;

- Teclado de fácil digitação;
- Saída de dados:
  - RS-232C (opcional) para interligação com microterminais
  - ECF-PDV, ECF-MR e sistemas de automação;
  - USB (conversor opcional)

## Especificações técnicas

Especificações		Prix 3 Plus	
Capacidade de pesagem	30 kg	5 g de 0 kg até 15 kg	
		Divisão	10 g de 15,010 kg até 30 kg
Capacidade de tara	14,995 Kg		
Display	Tipo	Cristal Líquido (LCD) com backlight na cor verde	
	Dimensões dos dígitos	6,30 mm (L) x 16 mm (A)	
Adaptador de parede multivoltagem	Entrada	De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz	
	Saída	7,7 Vcc / 0,6 A	
	Autonomia	Até 490 horas	
Bateria interna e recarregável	Configurável entre		
	Autodesligamento	1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado	
Prato de pesagem	Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays.		
Teclado	Manta selada com teclas de contato momentâneo		
Gabinete	Em plástico ABS na cor preta		
Dimensões	Balança	355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P)	
	Prato de pesagem	355 mm (L) x 235 mm (P)	
	Embalagem	395 mm (L) x 375 mm (A) x 140 mm (P)	
Peso	4,8 kg sem embalagem ou		
	6,5 kg embalada		
Inmetro	Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III		
Temperatura de operação	De 5 a 35 °C		
Umidade relativa do ar	10 a 95% sem condensação		