



PRIX 3 Fit

A balança 3 Fit faz parte da mais moderna linha de balanças computadoradas da Prix, marca da Toledo do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garantem pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.

Principais características e benefícios

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável;
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;
- Função de pré-empacotamento;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Acumulador diário de preço;
- Configuração de datas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;
- Teclado de fácil digitação;
- Saída de dados:
- RS-232C (opcional) para interligação com microterminais

ECF-PDV, ECF-MR e sistemas de automação;
USB (conversor opcional);
Bluetooth (opcional).

Especificações técnicas

Especificações		Prix 3 Fit
Capacidade de Pesagem	15 kg	Divisão de 2 g de 0 a 6,000 kg
		Divisão de 5 g de 6,005 a 15,000 kg
Capacidade de tara		5,998 Kg
Display	Tipo	Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde
	Dimensões dos dígitos	6,30 mm (L) x 16 mm (A)
Adaptador de parede multivoltagem	Entrada	De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz
	Saída	7,7 Vcc / 0,6 A
Bateria interna e recarregável	Autonomia	Até 167 horas
	Autodesligamento	Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado
Prato de pesagem		Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays
Teclado		Manta selada com teclas de contato momentâneo
Gabinete		Em plástico ABS na cor preta
Dimensões	Balança	333mm (L) x 115 mm (A) x 300 mm (P)
	Prato de pesagem	300 mm (L) x 230 mm (P)
	Embalagem	340 mm (L) x 390 mm (A) x 130 mm (P)
	Peso	2,7 kg sem embalagem ou 3,2 kg embalada
	Inmetro	Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III
	Temperatura de operação	De 5 a 35 °C
	Umidade relativa do ar	10 a 95% sem condensação